

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 601 i cz. działki nr 604) w miejscowości Krzymosze

| Lp.                              | Podstawa    | Opis wyliczenia  | Jednostka miary | Ilość    | Razem    |
|----------------------------------|-------------|--|-----------------|----------|----------|
| <b>I. Podbudowa</b>              |             |  |                 |          |          |
| 1.                               | D-04.01.01  | Wykonanie koryta o średniej głębokości 15 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne projektowanej nawierzchni (uzyskany grunt wykorzystać do plantowania poboczy)<br>Obmiar: $308,00 \times 5,20 + 236,00 \times 4,00 = 2545,60 \text{ m}^2$ | m <sup>2</sup>  | 2 545,60 |          |
|                                  |             |  |                 | RAZEM    | 2 545,60 |
| 2.                               | D-04.05.01  | Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa naturalnego związanego hydraulicznie cementem, wytworzonego w węźle betoniarskim o Rm=2,5 MPa, grubości 10 cm<br>Obmiar: $308,00 \times 5,20 + 236,00 \times 4,00 = 2545,60 \text{ m}^2$                          | m <sup>2</sup>  | 2 545,60 |          |
|                                  |             |  |                 | RAZEM    | 2 545,60 |
| 3.                               | D-04.04.02  | Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm<br>Obmiar: $308,00 \times 5,20 + 236,00 \times 4,00 = 2545,60 \text{ m}^2$   | m <sup>2</sup>  | 2 545,60 |          |
|                                  |             |  |                 | RAZEM    | 2 545,60 |
| <b>II. Nawierzchnia</b>          |             |  |                 |          |          |
| 4.                               | D-04.03.01  | Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową na zimno przy użyciu emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup><br>Obmiar: $308,00 \times 5,10 + 236,00 \times 4,00 = 2514,80 \text{ m}^2$   | m <sup>2</sup>  | 2 514,80 |          |
|                                  |             |  |                 | RAZEM    | 2 514,80 |
| 5.                               | D-05.03.05b | Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym o grubości 3 cm po zagęszczeniu (warstwa wiążąca)<br>Obmiar: $308,00 \times 5,10 + 236,00 \times 4,00 = 2514,80 \text{ m}^2$   | m <sup>2</sup>  | 2 514,80 |          |
|                                  |             |  |                 | RAZEM    | 2 514,80 |
| 6.                               | D-04.03.01  | Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową na zimno przy użyciu emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup><br>Obmiar: $308,00 \times 5,00 + 236,00 \times 4,00 = 2484,00 \text{ m}^2$   | m <sup>2</sup>  | 2 484,00 |          |
|                                  |             |  |                 | RAZEM    | 2 484,00 |
| 7.                               | D-05.03.05a | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna)<br>Obmiar: $308,00 \times 5,00 + 236,00 \times 4,00 = 2484,00 \text{ m}^2$  | m <sup>2</sup>  | 2 484,00 |          |
|                                  |             |  |                 | RAZEM    | 2 484,00 |
| <b>III. Roboty wykończeniowe</b> |             |  |                 |          |          |
| 8.                               | D-06.03.01  | Plantowanie i uzupełnianie poboczy z gruntu rodzimego<br>Obmiar: $(308,00 \times 0,50) \times 2 = 308,00 \text{ m}^2$  | m <sup>2</sup>  | 308,00   |          |
|                                  |             |  |                 | RAZEM    | 308,00   |

inż. *Szczepan Miroński*  
UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
Specjalność: drogową  
bez ograniczeń  
Nr MAZ/0188/WBD/17

BURMISTRZ

*Jan Łygowski*